

Řada 52

Stolní mixážní systém

52/DX

Kompaktní stolní mixážní pult

4 fadery, TFT dotykový display, 1U rack

Určený pro profesionální nasazení 24/7

New!

www.dhd-audio.com

DHD

Digitální broadcast technologie

Přehled

Specifikace

- Kompaktní stolní ovladač a 1U rack s propojením CAT 5/6
- 100 mm fadery, 7" TFT dotykový display
- Pevná konstrukce pro 24/7 používání
- Dva potenciometry pro ovládání úrovně poslechu
- 4 barevně odlišené enkodéry pro ovládání nastavení kanálů nebo jako TFT enkodéry pro EQ, kompresory a Auxy
- Nízká spotřeba energie



52/DX stolní ovladač

Je propojen s 1U Core jedním RJ45 CAT kabelem přenášejícím jak audio tak ovládací data a napájení. Snadné propojování. Není třeba složitých žádných mechanických úprav, stačí položit na stůl a pracovat.

Aplikace

Ač velmi kompaktní, lze použít pro vysílání, pro novináře, v přenosových vozech nebo střížnách.



52/DX ovládací panel

Integrace

52/DX se používá jako plnohodnotný 4 faderový mix. pult. Skládá se ze stolního ovladače (52-1104), XS DSP Core (52-1804) a XS Multi I/O boxu (52-1330) ve společném 1U modulu. Tento specializovaný hardware se prodává jako sada, která obsahuje i DXConfig software pro snadnou správu a nastavení. Samozřejmě DSP Control software a Remote PC software pracují s 52/DX také.

Ovšem pokud chcete využívat pokročilé funkce s 52/DX hardwarem, jako uživatelská nastavení TFT nebo funkce ostatních produktů Řady 52, je třeba zakoupit Extended Feature Upgrade (52-1950). Tato licence spustí plnou konfigurovatelnost 52/DX známou z vyšších modelů DHD a software Toolbox5.

S tímto upgradem můžete připojit 52/DX ovládací jednotku ke všem 52/XS a 52/XC Core. Spolupracuje i s vybranými I/O moduly Řady 52 jako například 3G/HD SDI Deembeder, MADI, nebo DHD Gigabit Audio. Touto cestou je možno integrovat 52/DX do velkých sestav Řady 52.



Zadní panel 52/DX Rackové jednotky (XS Multi I/O Box a XS Core)

• Mixování

• Síťování

• Ovládání

• Spínání

• Routing